

KNUTH **SSB Xn**

Trapano a colonna

Trapani universali adatti a molteplici utilizzi nelle officine



Specifiche tecniche SSB	32 Xn	40 Xn
Area utile di lavoro		
Capacità di foratura	32 mm	40 mm
Capacità di maschiatura su acciaio	M 20	M24
Dimensione tavola	500x420 mm	540x440 mm
Corsa tavola	490 mm	550 mm
Corsa canotto	160 mm	190 mm
Orientabilità tavola (max.)	$\pm 45^\circ$	
Distanza naso mandrino - superficie tavola	630 mm	610 mm
Distanza naso mandrino - base	1.185 mm	1.195 mm

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Specifiche tecniche SSB	32 Xn	40 Xn
Sbalzo	320 mm	340 mm
Diametro colonna	120 mm	140 mm
Corsa testa	285 mm	
Orientabilità testa	± 45°	-
Mandrino principale		
Attacco mandrino	MK 4	
Velocità mandrino	(12) 125 - 3.030 1/min	(12) 75 - 2.020 1/min
Avanzamento		
Avanzamenti canotto	0,1; 0,2; 0,3 mm/giro	0,12; 0,24; 0,4 mm/giro
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	1,2 kW	1,5 kW
Tensione d'alimentazione	400 V	
Dimensioni e peso		
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0,84x0,5x1,96 m	0,95x0,61x2,23 m
Peso	540 kg	550 kg

Dettagli

- stabile struttura in ghisa grigia con colonna a parete spessa
- dispositivo per maschiatura
- avanzamento automatico di foratura, azionato da frizione elettromagnetica
- circuito di raffreddamento e lampada inclusi nella dotazione standard
- la tavola ruota ed è orientabile ±45°

Dotazione standard

- dispositivo per filettatura
- protezione
- lampada a LED
- circuito di raffreddamento
- attrezzi di servizio
- manuale d'uso